



**PROCESS & INDUSTRIAL
FILTRATION EQUIPMENT**

FILTRE A CARTOUCHE INOX TETE LAITON ***- Brass Head Filter Housing Series -***

Les Corps de Filtres Simple à Cartouche INOX 60µm, sont disponibles dans 10 versions :

Tête de Filtre en Laiton Nickelé & Cuve en Inox 316L

Raccordement ¾" à 2" Femelle BSP

Les Cuves sont conçus pour recevoir des Cartouches 9" ¾ à 20", suivant les débits à Traiter

Les Filtres Sont conçus pour des débits de 2,5 à 16M3/H

The brass head filter housings series, are available in 10 Sizes with the following Characteristics:

Nickel-plated brass head, 316L STAINLESS STEEL sumps,

Female BSP connectors from ¾ " to 2"

Sumps are designed for 9" ¾ and 20" Cartridges.

Flow rate from 2,5 up to 16m3/h

Max. Pressure: 15 bars (210 psi)

Max. Temp. : 90°C (195°F)

Options : Cuve avec Purge / Sump with drain





PROCESS & INDUSTRIAL FILTRATION EQUIPMENT

Caractéristiques Techniques - Spécification

Ref.	Produit	E/S	Cuve	Cartouche	Dimensions L	mm H	Débit L/H	Cond.
Part Number	Product	I/O	Sump	Cartridge	Size L	mm H	Flow Rate L/H	Case Qty
DB3500	DUB/i 927	¾"	9" ¾	Standard, GT, X, XM, XP	135	337	2 500	6
DB3550	DUB/i 1927	¾"	19"	Standard 19", XSM 19, GTL19	135	565	3 500	6
DB3600	DUB/i 934	1"	9" ¾	Standard, GT, X, XM, XP	135	337	3 900	6
DB3650	DUB/i 1934	1"	19"	Standard 19", XSM 19, GTL19	135	565	5 000	6
DB3700	DUB/i 1042	1" ¼	9" ¾	GTS10 – XSM10	150	355	6 200	6
DB3750	DUB/i 2042	1" ¼	20"	GTS20 – XSM20	150	587	8 000	6
DB3800	DUB/i 1049	1 ½"	9" ¾	GTS10 – XSM10	150	355	10 000	6
DB3850	DUB/i 2049	1 ½"	20"	GTS20 – XSM20	150	587	12 500	6
DB3900	DUB/i 1060	2"	9" ¾	GTS10 – XSM10	162	363	13 000	6
DB3950	DUB/i 2060	2"	20"	GTS20 – XSM20	162	595	16 000	6

Cartouches INOX 316L – 316 STAINLESS STEEL CARTRIDGES

Ref.	Produit	Pour Corps de Filtre	Dimensions Ø	mm H	Microns
Part Number	Product	For Housing	Size Ø	mm H	Microns
4090560	X : 9" ¾	¾", 1", standard	70	248	60
4081560	XM : 8	¾", 1", standard	70	225	60
4190560	XM : 19	¾", 1", standard	70	470	60
4101560	XSM : 10	1 ¼", 1 ½", 2"	70	220	60
4201560	XSM : 20	1 ¼", 1 ½", 2"	70	470	60
4092560	X P: 9" ¾	¾", 1", standard	70	248	60
4202560	X P: 20"	¾", 1", standard	70	508	60



X = Cartouche lisse / Smooth Cartridge

**XM = Cartouche Lisse avec Ressort de Compensation
Smooth Cartridge with spiral spring**

**XSM = Cartouche Lisse avec Ressort de Compensation
Smooth Cartridge with spiral spring**

**XP = Cartouche Plissé
Pleated Cartridge**