



**PROCESS & INDUSTRIAL
FILTRATION EQUIPMENT**

GAMME DE FILTRE A POCHE

**CARTER INOX MODELE 8 :
POUR POCHE FILTRANTES
CORPS DE FILTRE A POCHE TAILLE 1 & 2**

**CARTER INOX MODELE 6 :
POUR POCHE FILTRANTES
CORPS DE FILTRE A POCHE TAILLE 7, 8 & 9**

**CARTER INOX MODELE 4 :
POUR POCHE FILTRANTES
CORPS DE FILTRE A POCHE TAILLE 3 & 4**



F I L T R E À P O C H E

Filtre à Panier ou Filtre à Poche ? Le choix de la flexibilité ! Deux en un ! Et Plus...

Les Filtres à Poches sont fabriqués dans plusieurs tailles et peuvent servir de Filtre à Panier (pour une rétention des particules jusqu'à 74 microns) ou Filtre à Poche (pour la rétention de particules jusqu'à 1 micron). Dans tous les cas, les couvercles sont conçus pour être retiré facilement sans aucun outil, et le panier où la poche sont faciles à nettoyer où à remplacer.

CARACTERISTIQUES

- * Grande capacité, paniers résistants
- * Faible chute de Pression
- * Couvercle hermétiquement clos et étanche.
- * Etudié pour une maintenance simple et rapide.
- * Carter en Acier Carbone, ou en Acier Inoxydable (304, 316)
- * Tous les Carters sont électropolis pour résister à l'adhésion de la saleté et du tartre
- * Pieds ajustables, standard Modèles 6 et 8; en option sur les Modèles 4
- * Tampon de la norme ASME disponible
- * Deux pressions nominales disponibles 150 psi (10,34Bars) et 300 psi (20,68 Bars)
- * Auxiliaire de compression du liquide
- * Options spéciales :
construction sanitaire, connexions avec sorties différentes, classe de pression plus élevée, chemise de chauffage et adaptateurs retenue cartouche filtrante.
- * Filtre Multipanier et Filtre Duplex à Débit Permutable disponible

FILTRATION EN DEUX ETAPES

Tous les corps de Filtre Modèle 8 peuvent être fournis avec un deuxième panier intérieur, qui est supporté par la collerette supérieure du panier Extérieur. Les deux paniers peuvent être des crépines (avec ou sans maillage, doublé d'un tissu métallique)
Ils peuvent aussi être un mélange :
d'un côté une crépine, de l'autre une poche filtrante.
L'action en deux phases augmente la durée de vie de la crépine ou du filtre et réduit les besoins en entretien, et éventuellement la consommation de poches Filtrantes.



Filtre de Haute
Capacité
avec Panier



Filtre de Haute
Capacité
avec Poche
Filtrante



F I L T R E À P O C H E

Comment commander

Créez un code de commande comme montré dans l'exemple. Chacune uniquement disponible dans les tailles de modèle surlignées dans les blocs colorés précédents sa description.

La clé de blocs:

- 4** = Modèle 4
6 = Modèle 6
8 = Modèle 8

	CORPS DE FILTRE	PANIER	OPTION PANIER INTERIEUR
EXEMPLE :	8 15 3P 1 150 NCD B S-M 200-2M 50		
MODELE NUMERO :			
4 = 4			
6 = 6			
8 = 8			
TAILLE DU CARTER :			
4 6 8 6" (Pouces) = 6			
4 6 8 12" (Pouces) = 12			
8 15" (Pouces) = 15			
6 18" (Pouces) = 18			
6 8 30" (Pouces) = 30			
DIAMETRE DE RACCORDEMENT :			
BRIDES ANSI/ASA/DIN et NPT/BSPT :			
Raccordement Femelle NPT ou BSPT			
4 6 8 3/4" = 3/4P			
4 6 8 1" = 1P			
4 6 8 1-1/4" = 1-1/4P			
4 6 8 1-1/2" = 1-1/2P			
4 6 8 2" = 2P			
6 8 3" = 3P			
BRIDES ANSI #150 , (ASA ou DIN)			
4 6 8 3/4 = 3/4F			
4 6 8 1 = 1F			
4 6 8 1-1/4 = 1-1/4F			
4 6 8 1-1/2 = 1-1/2F			
4 6 8 2 = 2F			
6 8 3 = 3F			
6 8 4 = 4F			
8 6 = 6F			
STYLE DE SORTIE :			
4 6 8 Dessous / Fond / Verticale = 1			
4 6 8 Coté / Latérale/ En Ligne = 2			
4 6 8 Dessous / Fond / Verticale Coudé 90° = 3			
CLASSE DE PRESSION :			
4 6 8 300 psi (Fermeture du couvercle par Boulon Basculant) = 300			
4 6 8 500 psi = 500			
4 200 psi = 200			
6 8 150 psi = 150			
6 8 210 psi = 210			
TIMBRE ASME :			
NON = N			
4 6 8 CODE = UM			
MATIERE DU CARTER/ CORPS DE FILTRE			
4 6 8 Acier au carbone = C			
4 6 8 Acier Inoxydable 304 = S			
4 6 8 Acier Inoxydable 316 = 316			
OPTION PANIER INTERIEUR			
Modèle 8 Seulement :			
PANIER INTERIEUR (OPTIONNEL) :			
Pas de symbole si le panier de type 2B a été sélectionné			
Diamètre de Perforation (Pour les Paniers de Type 2P)			
8 1/4, 3/16, 9/64, 3/32, 1/16 (POUCES)			
Maillage (Pour les Paniers de Type 2M et 2BM)			
8 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150 200 (MESH)			
PANIER INTERIEUR (OPTIONNEL) :			
8 2B = Panier Support de Poches Perforé à 3,57MM (9/64")			
8 2P = Panier/Crepine Perforé			
8 2BM = Panier Support de Poches, Perforé et maillé.			
8 2M = Panier/Crepine Perforé Doublé Maille			
PANIER INTERIEUR (OPTIONNEL) :			
Pas de symbole si le panier de type B a été sélectionné			
Diamètre de Perforation (Pour les Paniers de Type P)			
4 6 8 1/4, 3/16, 9/64, 3/32, 1/16 (POUCES)			
Maillage (Pour les Paniers de Type M et BM)			
4 6 8 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150 200 (MESH)			
TYPE DE PANIER :			
4 6 8 B = Panier Support de Poches Perforé à 3,57MM (9/64")			
4 6 8 P = Panier/Crepine Perforé			
4 6 8 BM = Panier Support de Poches, Perforé et maillé.			
4 6 8 M = Panier/Crepine Perforé Doublé Maille			
4 6 8 HWM = Panier Support de Poches, Treillis Métallique Robuste, Renforcé, Pour Usage Intensif			
JOINT DU PANIER :			
N = Pas de Joint*			
4 6 8 S = Joint Requis**			
JOINT DU COUVERCLE			
4 6 8 B = Buna N			
4 6 8 E = Ethylene Propylene			
4 6 8 v = Viton Fluoroelastomer			
4 6 8 B = Teflon Fluorocarbon Resin			
PISTON, AUXILIAIRE DE COMPRESSION			
N = Sans Piston Auxiliaire de Compression			
4 6 8 D = Avec Piston Auxiliaire de Compression			

- Les brides fournies avec le Carter s'apparentent à la pression nominale du réservoir.
Les Filtres à Poche avec une pression nominale de 150 psi (10,34 bar) ont des brides de classe 150.
Les Filtres à Poche avec une pression nominale de 300 psi (20,68 bar) ont des brides de classe 300.
Les tableaux pression-température ANSI B16.5 déterminent la classe de bride pour les logements de la norme ASME.
- Des pressions nominales plus élevées sont disponibles.
- Les poches filtrantes sont spécifiées séparément.

* Jamais de Joint Sur les Paniers support de poche Modèle 4 et 6
** Toujours un Joint Sur les paniers support de poche Modèle 8



DUBUISSON FILTRATION

990, Chem. de Sauvecanne

F-13 320 BOUC BEL AIR

Tél. : +33 (0) 442 607 720 - Fax. : +33 (0) 442 510 296

www.dubuisson-filtration.fr - contact@dubuisson-filtration.fr