

FIOA130/6

Fermer

|             |           |             |       |        |               |
|-------------|-----------|-------------|-------|--------|---------------|
| Détails     |           |             |       |        |               |
| Média:      | WIRE MESH | By-Pass:    | NO    | Mesure |               |
|             |           |             |       | mm     | pouce         |
| Micron:     | 60 Mic.   | Configur:   | Bar   | Amm    | 99 3,90       |
| Beta >=:    |           | Configurati | psi   | Bmm    |               |
| Flow Dir.:  | EST-INT   | Temp. Min:  | -30 C | Bmm    | 1 1/4"-11 BSP |
| Effondre:   | 1 Bar     | Temp. Max:  | 90 C  | Cmm    | 195 7,68      |
| Effondre:   | 14,5 psi  | Temp. Min:  | -22 F | Dmm    | 60 2,36       |
| Sceller Typ |           | Temp. Max:  | 194 F | Emm    |               |
|             |           |             |       | Fmm    |               |

Comp. fluide: mineral oil (HH,HL,HM,HV)

Graphique de dépot de pression  
Graphique de dépot de pression en accordance de ISO 3968 (Classe B) à l'élément 30 cst  
viscosité 0,86 Kg/dm3 density de l'huile minéral.

Pas d'information

